

TECHNISCHES DATENBLATT

PE Element Vapo+

Material: unverbundener Polyethylen-Schaum mit integrierter LDPE-Dampfbremse (inkl. Überlappung und Klebestreifen)

Einsatz: Unterlage für schwimmend verlegte Laminat- und Parkettböden

Abmessungen und Verpackung:

Stärke:	2,0 mm (+/- 0,2)
Dichte:	35 kg/m³ (+/- 5)
Flächengewicht:	0,65 kg/m² (+/- 0,1)
Breite:	1.000 mm (+/- 10)
Länge:	25 m (+/- 0,5)
Rolleninhalt:	25 m²/Rolle
Farbe:	weiss / anthrazit
Kartoninhalt:	-
Paletteninhalt:	750 m²/Palette



Bauphysikalische Eigenschaften

EPLF	Prüfverfahren	Einheit	Wert
Wärmedurchlasswiderstand (R)	EN 12667	m ² K/W	0,060 (+/-0,01)
Trittschallminderung (IS)	EN ISO 10140-3 und ISO 717-2	db	19 (+/-2)
Gehschallemission (RWS)	DIN EN 16205 / IHD-W 431	%	3 (+/-2)
Wasserdampfdurchlässigkeit (SD)	EN 12086	m	>75
Brandverhalten (RTF)	EN ISO 11925-2	-	Efl
Druckbeanspruchung (CS)	EN 826	kPa	20 (+/-3)
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	EN 1606	kPa	-
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)	EN ISO 868	mm	1,0 (+/-0,2)
Stoßbeanspruchung (RLB)	EN 13329 Anhang F und EN 438 Kapitel 21	mm	-
Dynamische Beanspruchung (DL)	EN 13793	Zyklen	-

Umwelt und Entsorgung:

Umweltverträglichkeit	keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich
Recycling	energetisch verwertbar
Entsorgung	über Hausmüll
Verträglichkeit	keine praxisüblichen Unverträglichkeiten bekannt
Lagerbedingungen	ohne direkte Sonneneinstrahlung oder andere Witterungseinflüsse

Sonstiges:

EAN-Code	4251288826004
Zolltarifnummer	39211900
Abfallschlüssel	170604
ArtNr.	480481