





PROFACE Einfassprofile

Geometrie:

Abbildung 1 	Abbildung 2 	Abbildung 3 	Abbildung 4 
18 x 3 mm Material: Aluminium eloxiert Ausführung: versenkt gebohrt	25 x 3 mm Material: Aluminium eloxiert Ausführung: gestanzt	28 x 5 mm Material: Aluminium eloxiert Ausführung: versenkt gebohrt	25 x 9 mm Material: Aluminium eloxiert Ausführung: gestanzt / selbstklebend

Bezeichnung: PROFACE

Anwendung: Einfassprofile vorzugsweise für textile und elastische Bodenbeläge

	Abbildung 1	Abbildung 2	Abbildung 3	Abbildung 4	
Profilbreite	18 mm	25 mm	28 mm, Oberfläche gerillt	25 mm	
Ausführung	versenkt gebohrt	gestanzt	versenkt gebohrt	gestanzt	selbstklebend
Profillänge (cm)	270	90 / 270	90 / 270	90 / 270	90 / 270
Werkstoff / Legierung	Aluminium eloxiert AW 6063	Aluminium eloxiert AW 6063	Aluminium eloxiert AW 6063	Aluminium eloxiert AW 6063	Aluminium eloxiert AW 6063
Farbe / Oberfläche	Silber Edelstahl	Silber Champagne Gold Bronze Edelstahl	Silber Champagne Gold Bronze Edelstahl	Silber Champagne Gold Bronze Edelstahl	Silber Champagne Gold Bronze Edelstahl
Materialstärke	1 mm	0,7 mm	1,5 mm	1 mm	1 mm

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung:

Montage mit Dübeln bzw. Schrauben.

Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.

Bei der Arbeitsausführung sind die aktuell gültigen technischen Regelwerke und Merkblätter zu beachten.

Für die endgültige Ausführung ist der ausführende Fachbetrieb verantwortlich.

© Proline Systems 2017 – Die Vervielfältigung und Weitergabe durch unsere Abnehmer an deren Kunden ist gestattet, sofern ein deutlicher Hinweis auf unsere Urheberrechte erfolgt. Alle anderen Rechte vorbehalten.